



**Назначение:** УАЙТ- СПИРИТ предназначен для разбавления до рабочей вязкости различных лаков, красок, эмалей, грунтовок на алкидной (ГФ, ПФ) и масляных основах, а также для очистки загрязненных поверхностей от остатков лакокрасочных покрытий, промывки рабочих инструментов (кистей, валиков, пульверизаторов, пистолетов итп) Разбавитель шпатлевок МЛ, МЧ, ПФ, МС. Уайт-спирит может использоваться в промышленности в качестве обезжиривающего элемента, используемого перед окраской стальных металлических конструкций.

**Свойства:** Уайт-спирит - это прозрачная, либо немного желтая жидкость с сильным запахом, в составе которой содержатся различные органические соединения.

**Состав:** смесь ароматических углеводородов, кетонов, спиртов.

**Область применения:** Предназначен для добавки к лакокрасочным материалам небольшими порциями при перемешивании до нужной консистенции в соответствии с инструкцией по применению ЛКМ.

**Характеристики:** техническая прозрачная жидкость, без цвета или с легким желтоватым оттенком, однородная (без расслаивания), прозрачная ( без мути и взвесей ).

**Техника безопасности:** токсично, взрывопожароопасно! Применять в средствах индивидуальной защиты органов дыхания, глаз, кожи. Применение разрешается в хорошо проветриваемом помещении или на открытом воздухе, вдали от открытых источников огня. При разливе растворитель собрать ветошью, затем поверхность вымыть. В случае попадания на кожу - промыть водой с мылом, в случае попадания в глаза промыть чистой водой и обратиться к врачу, беречь от детей. Не допускать попадания внутрь. Хранить в плотно закрытой таре.

**Способ применения:** Добавлять к лакокрасочным материалам небольшими порциями при перемешивании до нужной консистенции в соответствии с инструкцией по применению ЛКМ.

**БЕРЕЧЬ ОТ ОГНЯ!**

**Рекомендации:** учитывая, что производители ЛКМ постоянно модернизируют составы своей продукции, необходимо испытать растворитель на небольшой порции краски и / или на небольшом участке поверхности на совместимость.

**Расход препарата:** в соответствии с инструкцией по применению ЛКМ.

**Преимущества:** эта марка растворителя имеет ряд немаловажных преимуществ: Универсальность (растворяет несколько видов эмалей, лаков, грунтовок и шпатлевки) Делает лакокрасочное покрытие более блестящим и гладким .Не оставляет следов на покрытии после высыхания (пятен, разводов, побеления и пленки).

**Транспортировка и хранение:** хранить и транспортировать в герметично закрытой таре, вдали от нагревательных приборов и открытого огня, предохранять от воздействия прямых солнечных лучей.

**Утилизация:** после использования тару плотно закрыть и утилизировать как бытовые отходы.

Хранить в местах недоступных для детей!

Срок годности 2 года.

ЕМКОСТЬ	кол-во штук в упаковке	кол-во упаковок на паллете	общее кол-во шт. на паллете
0,5 л ТЕХ	25	48	1200
0,5 л	25	48	1200
1 л	20	30	600
5 л	—	—	128
10 л	—	—	66
5 л ПЭТ	6	24	144
10 л ПЭТ	2	36	72